

HT11 Series Tower Online UPS

1- 3kVA (220V/230V/240V)

Mô tả sản phẩm

Bộ lưu điện HT11 của thương hiệu INVT là dòng UPS Online chuyển đổi kép tích hợp công nghệ điều khiển DSP. Với hệ số công suất đầu vào và đầu ra cao, tần số đầu ra tự điều chỉnh và quản lý mạng, HT11 là sự lựa chọn hoàn hảo cho máy tính, thiết bị viễn thông và các thiết bị điện tử nhạy cảm khác.



Ứng dụng

IDC (Trung tâm dữ liệu Internet), máy chủ mạng và máy trạm, hệ thống điều khiển, hệ thống truyền thông, văn phòng, PC...

Ưu điểm kỹ thuật

- Phạm vi điện áp đầu vào rộng, hệ số công suất đầu vào PF >97%.
- Hệ số công suất đầu ra 0.9, khả năng tải mạnh hơn.
- Bảo vệ quá áp, ngắn mạch và quá nhiệt.
- Màn hình LCD/LED, giám sát tất cả các trạng thái hoạt động.
- Điều chỉnh tự động tốc độ quạt.
- Máy biến áp đầu ra tích hợp sẵn cho nhánh TX.

Thông số kỹ thuật		
MODEL		HT1103S
Capacity		3kVA
Phase		Single Phase in, Single Phase out
Input Voltage		110Vac-288Vac
		100% load@>176Vac; 90% load@>160Vac 80% load@>140Vac; 60% load@>110Vac
Input PF		>0.97
Input Frequency		40Hz~70Hz
Output PF		0.9 (0.8 for TX branch)
Output Voltage		220V/230V/240V
Voltage Regulation		± 1 % (±5% for TX branch)
THDu		≤2% (linear)
		≤5.0% (non-linear)
Crest Factor		3:1
Efficiency		90.0% (81% for TX branch)
Noise		<45dB@<70%Load, <50dB@>70%Load
Overload Capability	Inverter	105%~130%: to bypass after 1 min; 150%: to bypass after 30 sec
	Battery	105%~130%: shut down after 10 sec; 150%: shut down after 5 sec
Battery Voltage		96Vdc
Battery Type/Number		12V, 7Ah*8
Max Charging Current		1A
Interface		RS232, EPO
Optional		USB (B Type), SNMP, Dry contact
W*D*H (mm)		190*374*336
Package Weight (kg)		24.5